

删除智能字幕任务

接口描述

- 1、删除字幕任务，对应的字幕文件也会同时删除。

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/vod/v4/smart-subtitle/delete

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

- URL参数

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	直播appId。可在"云点播" -> "设置" -> "API接口" 中查看您的直播appId和appSecret
timestamp	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，30分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，32位大写MD5值 【详见 MD5签名生成规则 】

- body参数 (json)

参数名	必选	类型	说明
taskId	true	String	字幕任务id，创建字幕任务时会返回此id

示例

```
https://api.polyv.net/vod/v4/smart-subtitle/delete?
timestamp=1680148356376&appId=XXXXXXXXXX&sign=7E07C6293779BAC60F95DEC2FDDB353
```

参数：

```
{
  "taskId": 1000
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败 【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
requestId	String	请求唯一标识，如遇接口调用失败情况，可发此id给客服辅助排查问题
success	boolean	true代表接口调用成功，false代表接口调用失败
data	boolean	删除成功返回true，删除失败返回false

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "f813d5d2359743028b6648e54ade1bf1.52.16801666462670595",
  "data": true,
  "success": true
}
```

失败示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "f813d5d2359743028b6648e54ade1bf1.56.16801665557410585",
  "data": false,
  "success": true
}
```