

查询智能字幕链接

接口描述

- 1、查询视频字幕的链接（需先创建智能字幕任务）

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/vod/v4/smart-subtitle/subtitle-link/get

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

- URL参数

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	直播appId。可在"云点播" -> "设置" -> "API接口" 中查看您的直播appId和appSecret
timestamp	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳，30分钟内有效
vid	true	String	视频vid

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，32位大写MD5值【详见 MD5签名生成规则 】

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
requestId	String	请求唯一标识，如遇接口调用失败情况，可发此id给客服辅助排查问题
success	boolean	true代表接口调用成功，false代表接口调用失败
data	List	成功时返回字幕数据【详见 data字段说明 】
error	Object	接口调用失败时的描述信息，【详见 error字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
taskId	Long	字幕任务id
link	String	字幕链接
vid	String	视频vid

error字段说明

参数名	类型	说明
code	Integer	错误码【详见 返回错误代码列表 】

参数名	类型	说明
desc	String	错误描述 【详见返回错误代码列表】

返回错误代码列表

code	desc	说明
10002	签名错误	签名错误，请检查接口sign参数是否已经正常生成
10003	时间戳过期	时间戳过期
20003	application not found.	appId不存在，清检查appId是否正确传值

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "f813d5d2359743028b6648e54ade1bf1.60.16801640807450383",
  "data": [
    {
      "taskId": 1120,
      "link": "https://img.videocc.net/usrt/xxxxxxxx.srt",
      "vid": "c560fac50feda7d3128030f0e71e8c7a_c"
    },
    {
      "taskId": 1271,
      "link": "https://img.videocc.net/usrt/xxxxxxxx.srt",
      "vid": "c560fac50fa69535f18f0347140cbf75_c"
    }
  ],
  "success": true
}
```

异常示例

时间戳过期

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10002,
    "desc": "签名错误"
  },
  "success": false
}
```