

创建视频大纲任务

接口描述

- 1、通过视频id，创建该视频的视频大纲分析任务，分析完成会以http回调的方式把分析结果回调回去，回调地址暂时请您联系保利威客服人员帮您配置
 - 2、接口支持https协议
 - 3、如果视频没有字幕，会先自动使用保利威的智能字幕生成字幕，并且生成的字幕会默认应用到该视频上

接口URL

http://api.polyv.net/vod/v4/video-outline/create

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

- URL 参数

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	直播appId。可在"云点播" -> "设置" -> "API接口" 中查看您的直播appId和appSecret
timestamp	true	Long	当前时间的毫秒级时间戳， 30分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，32位大写MD5值 【详见 MD5签名生成规则 】

- body参数 (json)

参数名	必选	类型	说明
vid	true	String	视频id

示例

```
https://api.polyv.net/vod/v4/video-outline/create?
timestamp=1680148356376&appId=XXXXXXXXXX&sign=7E07C6293779BAC60F95DEC2FDDB353
```

参数：

```
{
  "vid": "833u3s271d15dd452bf8393cfd5d4ac6_8"
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
requestId	String	请求唯一标识，如遇接口调用失败情况，可发此id给客服辅助排查问题
success	boolean	true代表接口调用成功，false代表接口调用失败
data	Long	成功返回视频大纲任务id，失败返回null。

参数名	类型	说明
error	Object	接口调用失败时的描述信息，【详见 error字段说明 】

error字段说明

参数名	类型	说明
code	Integer	错误码 【详见 返回错误代码列表 】
desc	String	错误描述 【详见 返回错误代码列表 】

返回错误代码列表

code	desc	说明
10002	签名错误	签名错误，请检查接口sign参数是否已经正常生成
10003	时间戳过期	时间戳过期
20003	application not found.	appld不存在，清检查appld是否正确传值

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "f813d5d2359743028b6648e54ade1bf1.55.16801596733770029",
  "data": 50,
  "success": true
}
```

异常示例

时间戳过期

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10002,
    "desc": "签名错误"
  },
  "success": false
}
```