

1、修改单个视频信息

描述

通过视频id等参数修改单个视频信息

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/%s/video-info>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testUpdateVideoInfo() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodUpdateVideoInfoRequest vodUpdateVideoInfoRequest = new VodUpdateVideoInfoRequest();
    VodUpdateVideoInfoResponse vodUpdateVideoInfoResponse = null;
    try {
        vodUpdateVideoInfoRequest
            //可通过 new VodQueryServiceImpl().queryVideoList()获取
            .setVideoId(super.getTestVideoId())
            .setDesc("这是一个通过junit合并的视频")
            .setTag("junit测试");
        vodUpdateVideoInfoResponse = new VodEditServiceImpl().updateVideoInfo(vodUpdateVideoInfoRequest);
        Assert.assertNotNull(vodUpdateVideoInfoResponse);
        if (vodUpdateVideoInfoResponse != null) {
            log.debug("测试修改单个视频信息成功, {}", JSON.toJSONString(vodUpdateVideoInfoResponse));
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

1、请求正确，返回VodUpdateVideoInfoResponse对象，B端依据此对象处理业务逻辑；

- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videoid	true	String	视频ID【对应api文档的 vid 字段】
desc	false	String	视频描述【对应api文档的 describ 字段】
publishUrl	false	String	视频首发外链地址
tag	false	String	视频标签
title	false	String	视频标题

返回对象描述

参数名	类型	说明
imagesBig	String[]	视频截图大图地址【对应api文档的 images_b 字段】
images	String[]	视频截图小图地址
tag	String	视频标签
title	String	视频标题
df	Integer	视频码率数
times	String	播放次数
videoid	String	视频id【对应api文档的 vid 字段】
SDMp4	String	流畅码率mp4格式视频地址【对应api文档的 mp4_1 字段】

参数名	类型	说明
HDmp4	String	高清码率mp4格式视频地址【对应api文档的 mp4_2 字段】
FHDmp4	String	超清码率mp4格式视频地址【对应api文档的 mp4_3 字段】
categoryId	String	分类id，如1为根目录【对应api文档的 cataid 字段】
swfLink	String	返回flash链接【对应api文档的 swf_link 字段】
status	String	视频状态：60/61已发布；10等待编码；20正在编码；50等待审核；51审核不通过；-1已删除；
seed	Integer	加密视频为1，非加密为0
SDFlv	String	流畅码率flv格式视频地址【对应api文档的 flv1 字段】
HDFlv	String	高清码率flv格式视频地址【对应api文档的 flv2 字段】
FHDFlv	String	超清码率flv格式视频地址【对应api文档的 flv3 字段】
sourceFile	String	源文件【对应api文档的 sourcefile 字段】
playerWidth	String	视频宽度【对应api文档的 playerwidth 字段】
defaultVideo	String	用户默认播放视频【对应api文档的 default_video 字段】
duration	String	视频时长,如：00:00:48
firstImage	String	视频首图【对应api文档的 first_image 字段】
originalDefinition	String	最佳分辨率【对应api文档的 original_definition 字段】
context	String	视频描述

参数名	类型	说明
playerHeight	String	视频高度【对应api文档的 playerheight 字段】
uploadTime	String	上传时间【对应api文档的 ptime 字段】
sourceFileSize	String	源文件大小【对应api文档的 source_filesize 字段】
filesize	String[]	编码后各个清晰度视频的文件大小，类型为array
md5Checksum	String	md5校验值【对应api文档的 md5checksum 字段】
hls	String[]	编码后各个清晰度视频的m3u8地址，类型为array
keepSource	String	是否为源文件，否：0,是：1【对应api文档的 keepsourcesource 字段】
uploader	Uploader	上传者信息【详见 Uploader参数描述 】
hlsLevel	String	加密等级 open:非授权加密 web:web授权 app: app授权 wxa_app:小程序授权
categoryName	String	分类名称【对应api文档的 cataname 字段】

Uploader参数描述

参数名	类型	说明
email	String	上传者邮箱
name	String	上传者名称
role	String	上传者角色,如管理员,上传者,主账号

2、修改视频的授权播放开关

描述

通过视频id修改单个视频或多个视频的授权播放开关状态

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/%s/authplay-status>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testUpdateVideoPlayStatus() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodUpdateVideoPlayStatusRequest vodUpdateVideoPlayStatusRequest = new VodUpdateVideoPlayStatusRequest();
    Boolean vodUpdateVideoPlayStatusResponse = null;
    try {
        vodUpdateVideoPlayStatusRequest
            //可通过 new VodQueryServiceImpl().queryVideoList()获取
            .setVideoIds("1b448be3238618df117f9302327f28d6_1").setPlayAuth(1);
        vodUpdateVideoPlayStatusResponse = new VodEditServiceImpl().updateVideoPlayStatus(
            vodUpdateVideoPlayStatusRequest);
        Assert.assertTrue(vodUpdateVideoPlayStatusResponse);
        if (vodUpdateVideoPlayStatusResponse) {
            log.debug("测试修改视频的授权播放开关成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑，记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videoids	true	String	多个视频id，用英文逗号隔开(状态为半角)，例如 1b8be3,239c2e 【对应api文档的 vids 字段】
playAuth	false	Integer	是否开启，0：关闭，1：开启，默认为开启 【对应api文档的 playauth 字段】

返回对象描述

true为修改成功，false为修改失败

3、批量修改视频的授权方式

描述

通过视频id与加密授权参数批量修改视频的授权方式
接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/config/%s/hlslevel>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testUpdateVideoHlsLevelList() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodUpdateVideoHlsLevelListRequest vodUpdateVideoHlsLevelListRequest = new
VodUpdateVideoHlsLevelListRequest();
    Boolean vodUpdateVideoHlsLevelListResponse = null;
    try {
        vodUpdateVideoHlsLevelListRequest
            //可通过 new VodQueryServiceImpl().queryVideoList()获取
            .setVideoIds(super.getTestVideoId()).setHlsLevel("open");
        vodUpdateVideoHlsLevelListResponse = new VodEditServiceImpl().updateVideoHlsLevelList(
            vodUpdateVideoHlsLevelListRequest);
        Assert.assertTrue(vodUpdateVideoHlsLevelListResponse);
        if (vodUpdateVideoHlsLevelListResponse) {
            log.debug("测试批量修改视频的授权方式成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；

2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败, 失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]

3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误, 请求流水号: 66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b, 错误原因: invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
hlsLevel	true	String	加密授权参数，值为open/web/app/wxa_app之一，open为开放授权，web为WEB授权，app为APP授权，wxa_app为小程序授权【对应api文档的hlslevel字段】
videoids	true	String	多个视频的vid，用英文逗号隔开【对应api文档的vids字段】

返回对象描述

true为修改视频授权方式成功，false为修改授权方式失败

4、修改视频的播放预览时长

描述

1、通过视频id修改视频的预览时长。

2、使用点播后台视频列表，选择视频，复制右侧预览代码即可播放预览视频

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/%s/set-preview-duration>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testSetVideoPreviewDuration() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodSetVideoPreviewDurationRequest vodSetVideoPreviewDurationRequest = new
VodSetVideoPreviewDurationRequest();
    Boolean vodSetVideoPreviewDurationResponse = null;
    try {
        vodSetVideoPreviewDurationRequest
            //可通过 new VodQueryServiceImpl().queryVideoList()获取
            .setVideoId(super.getTestVideoId()).setDuration(60);
        vodSetVideoPreviewDurationResponse = new VodEditServiceImpl().setVideoPreviewDuration(
            vodSetVideoPreviewDurationRequest);
        Assert.assertTrue(vodSetVideoPreviewDurationResponse);
        if (vodSetVideoPreviewDurationResponse) {
            log.debug("测试修改视频的播放预览时长成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videoid	true	String	视频ID【对应api文档的vid字段】

参数名	必选	类型	说明
duration	true	Integer	预览的时长（单位是秒）， 例如：20

返回对象描述

true为设置成功，false为设置失败

5、修改视频禁播与解禁开关

描述

通过视频id修改视频禁播与解禁状态
接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/%s/forbidden>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)
- 2、禁播后会将视频状态（status）设置成53，一次最多只能操作500个vid
- 3、只能修改“已发布”状态的视频为禁播状态，只能修改“已禁播”状态的视频为已发布状态
- 4、当请求中的视频包含多种状态时，只对符合条件的视频进行状态修改操作，并返回成功；若没有符合条件的vid则返回错误。

单元测试

```
@Test
public void testSetVideoForbidden() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodSetVideoForbiddenRequest vodSetVideoForbiddenRequest = new VodSetVideoForbiddenRequest();
    Boolean vodSetVideoForbiddenResponse = null;
    try {
        vodSetVideoForbiddenRequest
            //可通过 new VodQueryServiceImpl().queryVideoList()获取
            .setVideoIds(super.getTestVideoId()).setForbidden(0);
        vodSetVideoForbiddenResponse = new
VodEditServiceImpl().setVideoForbidden(vodSetVideoForbiddenRequest);
        Assert.assertTrue(vodSetVideoForbiddenResponse);
        if (vodSetVideoForbiddenResponse) {
            log.debug("测试修改视频禁播与解禁开关成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videoids	true	String	视频vid，多个视频以英文逗号分隔【对应api文档的 vids 字段】
forbidden	true	Integer	1：禁播，0：解禁

返回对象描述

true为设置成功，false为设置失败

6、修改视频密码

描述

通过视频id批量修改视频密码

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/%s/video-setting-save>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testUpdateVideoSetting() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodUpdateVideoSettingRequest vodUpdateVideoSettingRequest = new VodUpdateVideoSettingRequest();
    Boolean vodUpdateVideoSettingResponse = null;
    try {
        vodUpdateVideoSettingRequest
            //可通过 new VodQueryServiceImpl().queryVideoList()获取
            .setVideoIds("1b448be32355403dad586f7468e63e23_1,1b448be323a9076c9941604ac1c667f9_1")
            .setPassword(super.getRandomString(10))
            .setPublishUrl(null)
            .setTag("junit")
            .setTitle("junit测试");
        vodUpdateVideoSettingResponse = new
VodEditServiceImpl().updateVideoSetting(vodUpdateVideoSettingRequest);
        Assert.assertTrue(vodUpdateVideoSettingResponse);
        if (vodUpdateVideoSettingResponse) {
            log.debug("测试修改视频密码成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因：invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videoids	true	String	视频ID,多个使用英文逗号分隔【对应api文档的 vids 字段】
desc	false	String	视频描述【对应api文档的 describ 字段】
password	false	String	视频密码
publishUrl	false	String	首发外链
tag	false	String	视频标签
title	false	String	视频标题

返回对象描述

true为修改成功，false为删除失败

7、移动视频到指定分类

描述

通过视频id与分类id移动视频到指定分类

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/%s/changeCata>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testMoveVideo() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodMoveVideoRequest vodMoveVideoRequest = new VodMoveVideoRequest();
    Boolean vodMoveVideoResponse = null;
    try {
        vodMoveVideoRequest.setCategoryId("1602671097888").setVideoIds(super.getTestVideoId());
        vodMoveVideoResponse = new VodCategoryServiceImpl().moveVideo(vodMoveVideoRequest);
        Assert.assertTrue(vodMoveVideoResponse);
        if (vodMoveVideoResponse) {
            log.debug("测试移动视频到指定分类成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videoids	true	String	视频的ID,可以选择多个视频，逗号分割，例如 e2e85038_e,e2e85039_e 【对应api文档的vids字段】

参数名	必选	类型	说明
categoryId	true	String	视频将要移动到的目标分类ID【对应api文档的cataid字段】

返回对象描述

true为修改成功，false为修改失败

8、恢复回收站视频

描述

通过视频id批量恢复回收站中的视频
接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/%s/recover-videos>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)
- 2、接口支持批量恢复，一次性最多支持恢复100个视频。

单元测试

```
@Test
public void testRecoverDelList() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodRecoverDelListRequest vodRecoverDelListRequest = new VodRecoverDelListRequest();
    Boolean vodRecoverDelListResponse = null;
    try {
        vodRecoverDelListRequest
            //可通过 new VodListServiceImpl().getDelList()获取
            .setVideoIds("1b448be3232a3206fbbf59f58594d428_1,1b448be32302cab82e0189d115beedd8_1");
        vodRecoverDelListResponse = new VodEditServiceImpl().recoverDelList(vodRecoverDelListRequest);
        Assert.assertTrue(vodRecoverDelListResponse);
        if (vodRecoverDelListResponse) {
            log.debug("测试恢复回收站视频成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videolds	true	String	点播视频videold，多个使用英文逗号分隔【对应api文档的 vids 字段】

返回对象描述

true为恢复成功，false为恢复失败

9、批量删除视频

描述

- 1、通过视频id批量删除视频
- 2、删除分为逻辑删除与物理删除，逻辑删除可通过恢复回收站视频接口恢复被删除的视频，而物理删除则不可恢复
接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/v2/video/del-videos>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)
- 2、视频id一次最多提交500个；

单元测试

```
@Test
public void testDeleteVideoList() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    VodDeleteVideoListRequest vodDeleteVideolistRequest = new VodDeleteVideoListRequest();
    Boolean vodDeleteVideoListResponse = null;
    try {
        vodDeleteVideolistRequest
            //可通过 new VodQueryServiceImpl().queryVideoList()获取
            .setVideoIds("1b448be3238ae0aa1020ac2807c9e8c9_1,1b448be323c12aa5e048c3fb5e10ca99_1")
            .setDeleteType(1);
        vodDeleteVideoListResponse = new VodEditServiceImpl().deleteVideoList(vodDeleteVideolistRequest);
        Assert.assertTrue(vodDeleteVideoListResponse);
        if (vodDeleteVideoListResponse) {
            log.debug("测试批量删除视频成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.VodxxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
videoids	true	String	视频ID，多个视频以英文逗号(,)隔开，一次最多提交500个【对应api文档的vids字段】

参数名	必选	类型	说明
deleteType	false	Integer	删除方式，1：删除到回收站，2：彻底删除，默认为：1

返回对象描述

true为批量删除成功，false为批量删除失败